GP-BH025IP-Z

5百萬畫素網路型半球夜視攝影機（手動變焦）

GP-BH025IP-Z 是一款500 萬畫素網路型半球型夜視攝影機，採手動變焦鏡頭與 H.265／H.264 雙碼流，可覆蓋走廊、大廳與室內外交界的固定點監看。
鏡頭焦距 2.8–12mm；紅外線夜視距離約 50 米；防護等級達 IP67；支援 PoE 供電與常見網路協定，便於接上既有 NVR／CMS。



產品特色

01 1/2.7” CMOS 5百萬畫素紅外線半球型彩色攝影機

02 採用H.265/H.264/MJPEG壓縮格式並支援雙碼流設計

03 內建高亮度2顆LED紅外線,有效照射距離50米

04 支援IE及CMS中控軟體方便管理

05 ICR雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白

06 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能

07 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能

08 支援2D及3D降噪功能

規格

GP-BH025IP-Z

影像感測

感光元件	1/2.7” CMOS
日夜切換	ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
最低照度	0.008 Lux（F/1.2）／IR 開啟時 0 Lux
紅外線（LED／距離）	內建 2 顆高亮度 LED 紅外線；50 m
位移偵測	智能影像分析：絆線／跨界偵測／異常偵測／遺失（留）物偵測；支援影像鏡射及翻轉模式；支援位移偵測

鏡頭與光學

鏡頭類型	手動變焦鏡頭
鏡頭焦距	2.8–12mm

視訊輸出／錄影

影像壓縮格式	H.264+ / H.265+

網路與串流

通訊協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE；RJ45 接頭，最多 4 人同時上線
網路接口	RJ45
串流數目	雙碼流設計

音訊

聲音輸出	內建 1 組高感度 MIC

電源

電源／功耗	DC 12V、PoE、AC 100–240V 等；POE／DC12V；1A，10W（MAX）

環境與防護

工作溫濕度	-30°C～60°C
IP 防護等級	IP67

機構尺寸

重量	520 g
尺寸（直徑 × 高）	Ø112 × 100 mm