GP-BH02IP-Z

2百萬畫素 網路型 星光級 半球形夜視攝影機 (可變焦)

GP-BH02IP-Z 是一款200 萬畫素（1080P）網路型星光級半球型夜視攝影機，採手動變焦鏡頭與 H.265／H.264 雙碼流，可覆蓋走廊、大廳與室內外交界的固定點監看。
鏡頭焦距 2.8–12mm；紅外線夜視距離約 30 米；防護等級達 IP67；支援 PoE 供電與常見網路協定，便於接上既有 NVR／CMS。



產品特色

01 採用H.265/H.264/MJPEG壓縮格式並支援雙碼流設計

02 內建IR-CUT雙濾片自動切換

03 內建高亮度LED紅外線,有效照射距離30米

04 支援本機端與網路端儲存，內建SD卡槽位，最大支援128G錄影

05 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能

06 具智能功能(絆線,跨界,異常等)

07 一體型支架設計,防止剪線及防破壞設計

08 內建百萬畫素鏡頭:2.8mm-12mm可調

規格

GP-BH02IP-Z

影像感測

感光元件	1/2.9” CMOS
解析度	1080p (2MP)
日夜切換	內建 IR-CUT 雙濾片自動切換
最低照度	0.003 Lux（F/1.2）／IR 開啟時 0 Lux
紅外線（LED／距離）	內建高亮度 LED 紅外線；30 m
位移偵測	智能影像分析：絆線／跨界偵測／異常偵測；支援影像鏡射及翻轉模式；支援位移偵測

鏡頭與光學

鏡頭類型	手動變焦鏡頭
鏡頭焦距	2.8–12mm

視訊輸出／錄影

影像壓縮格式	H.264+ / H.265+

網路與串流

通訊協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE；RJ45 接頭，最多 4 人同時上線
網路接口	RJ45
串流數目	雙碼流設計

電源

電源／功耗	DC 12V、PoE、AC 100–240V 等；DC12V；1A／POE，耗電 8W（MAX）

環境與防護

工作溫濕度	-10°C～50°C
IP 防護等級	IP67

機構尺寸

重量	720 g
尺寸（直徑 × 高）	Ø112 × 100 mm