GP-BH045IP-Z

5百萬畫素網路型星光夜視攝影機(手動變焦)

GP-BH045IP-Z 是一款500 萬畫素網路型星光級槍型夜視攝影機，採手動變焦鏡頭與 H.265／H.264 三碼流，可覆蓋走道、倉庫與廠辦周邊的固定點監看。
鏡頭焦距 2.8–12mm；防護等級達 IP67；支援 PoE 供電與常見網路協定，便於接上既有 NVR／CMS。



產品特色

01 採用H.265/H.264/MJPEG壓縮格式

02 內建IR-CUT雙濾片自動切換

03 支援本機端與網路端儲存

04 具百萬畫素手動變焦鏡頭2.8～12mm

05 具智能功能(絆線,跨界,異常等)

06 一體型支架設計,防止剪線及防破壞設計

規格

GP-BH045IP-Z

鏡頭與光學

鏡頭類型	手動變焦鏡頭
鏡頭焦距	2.8–12mm

影像感測

快門速度範圍	1/25～1/100,000 秒
最低照度	0.008 Lux（F/1.2）／IR 開啟時 0 Lux
位移偵測	智能影像分析：絆線／跨界偵測／異常偵測；支援影像鏡射及翻轉模式；位移偵測 3 區可選（靈敏度 8 段可調及多段排程可調整），1 組 IN／1 組 OUT
影像遮蔽	具 4 組影像遮蔽區塊功能／3 組
白平衡	自動追蹤白平衡（2500°K～9500°K）／多段可調

網路與串流

通訊協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE；RJ45 接頭，最多 4 人同時上線
網路接口	RJ45

電源

電源／功耗	DC 12V、PoE、AC 100–240V 等；POE／DC12V；1A／9W（MAX）

環境與防護

工作溫濕度	-30°C～60°C
IP 防護等級	IP67
外殼材質	鋁合金

機構尺寸

重量	720 g
尺寸（長 × 寬 × 高）	218 × 81 × 81 mm

視訊輸出／錄影

影像輸出	類比影像輸出：1.0 Vp-p，75Ω／BNC 接頭