GP-BH075IP

5百萬畫素室外長距離網路型星光夜視攝影機(定焦)

GP-BH075IP 是一款500 萬畫素室外網路型星光級槍型夜視攝影機，採定焦鏡頭與 H.265／H.264 雙碼流，可覆蓋廠辦外圍、車道與需要較遠紅外覆蓋的室外場域。
紅外線夜視距離約 50 米；防護等級達 IP66；支援 PoE 供電與常見網路協定，便於接上既有 NVR／CMS。



產品特色

01 1/2.7” CMOS 5百萬畫素5MP紅外線彩色攝影機

02 採用H.265/H.264/MJPEG壓縮格式並支援雙碼流設計

03 內建高亮度108顆LED紅外線,有效照射距離50米

04 支援IE及CMS中控軟體方便管理

05 ICR雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白

06 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能

07 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能

08 支援2D及3D降噪功能

規格

GP-BH075IP

影像感測

感光元件	1/2.7” CMOS
日夜切換	ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
最低照度	0.008 Lux（F/1.2）／IR 開啟時 0 Lux
紅外線（LED／距離）	內建 108 顆高亮度 LED 紅外線；50 m
位移偵測	智能影像分析：絆線／跨界偵測／異常偵測／遺失（留）物偵測；支援影像鏡射及翻轉模式；位移偵測 3 區可選（靈敏度 8 段可調及多段排程可調整），1 組 IN／1 組 OUT

鏡頭與光學

鏡頭類型	定焦鏡頭
鏡頭焦距	2.8mm／3.6mm／6mm（選配）

視訊輸出／錄影

影像壓縮格式	H.264+ / H.265+

網路與串流

通訊協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE；RJ45 接頭，最多 4 人同時上線
網路接口	RJ45
串流數目	雙碼流設計

電源

電源／功耗	DC 12V、PoE、AC 100–240V 等；POE／DC12V；1A，9W（MAX）

環境與防護

工作溫濕度	-10°C～50°C
IP 防護等級	IP66
外殼材質	鋁合金

機構尺寸

重量	950 g
尺寸（長 × 寬 × 高）	310 × 140 × 115 mm