GP-BH024IP-Z

4百萬畫素室外網路型半球夜視攝影機(手動變焦)

GP-BH024IP-Z 是一款400 萬畫素室外網路型半球型夜視攝影機，採手動變焦鏡頭與 H.265／H.264 雙碼流，可覆蓋廠辦外牆、出入口與開闊室外場域。
鏡頭焦距 2.8–26mm；紅外線夜視距離約 50 米；防護等級達 IP67；支援 PoE 供電與常見網路協定，便於接上既有 NVR／CMS。



產品特色

01 1/3” CMOS 4百萬畫素紅外線半球型彩色攝影機

02 採用H.265/H.264/MJPEG壓縮格式並支援雙碼流設計

03 內建SD CARD槽位方便儲存(MAX 128G)

04 內建2顆高亮度LED紅外線,有效照射距離50米

05 支援IE及CMS中控軟體方便管理

06 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能

07 內建IR-CUT雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白

08 支援POE及ONVIF及2D及3D降噪功能

規格

GP-BH024IP-Z

影像感測

感光元件	1/3” CMOS
日夜切換	內建 IR-CUT 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
最低照度	0.005 Lux（F/1.2）／IR 開啟時 0 Lux
紅外線（LED／距離）	內建 2 顆高亮度 LED 紅外線；50 m
位移偵測	智能影像分析：人臉檢測／跨線／越界／計數／遺失物偵測／人群密度；位移偵測 3 區可選（靈敏度 8 段可調及多段排程可調整）；警報輸入輸出：1 組 IN／1 組 OUT；內建三軸轉向設計，並具防止剪線及防破壞設計

鏡頭與光學

鏡頭類型	手動變焦鏡頭
鏡頭焦距	2.8–26mm

視訊輸出／錄影

影像壓縮格式	H.264+ / H.265+

網路與串流

通訊協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE；RJ45 接頭，最多 4 人同時上線
網路接口	RJ45
串流數目	雙碼流設計

電源

電源／功耗	DC 12V、PoE、AC 100–240V 等；POE／DC12V；2A，9.5W（IR ON）

環境與防護

工作溫濕度	-30°C～60°C；另符合 IK10 防撞等級
IP 防護等級	IP67

機構尺寸

重量	900 g
尺寸（直徑 × 高）	Ø140 × 100 mm