GC-GQ04HD

AHD1080P攝影機

產品特色

- 高畫質影像HD 1080P
- 與原本類比系統架構相同，電纜線(同軸／雙絞) 不需更換
- 200米長距離傳輸
- 高畫質影像傳送–畫面不壓縮，影像不延遲
- 投射距離約30 米

規格

GC-GQ04HD

影像感測

感光元件	1/2.9” SONY IMX323
解析度	1080p (2MP)
最低照度	0.02 Lux／F1.85，30IRE，0 Lux IR ON
信號雜訊比	41 dB
紅外線距離	20 m
IR 開/關控制	自動、手動、Smart IR（自動／手動）
幀數／幀率	25/30fps@1080P；25/30/50/60fps@720P
日夜切換	自動（ICR）／外部控制／彩色／黑白（OSD切換）
OSD 語言	多國語言
影像調整	增益控制：自動增益；雜訊抑制：2D／3D 降噪；背光模式：背光補償／強光抑制／寬動態
白平衡	自動／手動
紅外線數量	6

鏡頭與光學

鏡頭類型	定焦鏡頭
鏡頭焦距	4.0mm、6.0mm、8.0mm
最大光圈	F1.2

視訊輸出／錄影

影像輸出	AHD（1080P）輸出／CVBS（960H）輸出（切換）
影像訊號傳輸格式	AHD

電源

消耗功率	DC12V±10%，700mA
電源	DC 12V

環境與防護

IP 防護等級	IP66
工作溫濕度	-20°C～+50°C，濕度<90%

規格

GC-GQ04HD

環境與防護（續）

外殼材質	鋁合金

機構尺寸

高度	75 mm
重量	530 g
長度	140 mm
寬度	85 mm

網路與串流

纜線傳輸距離	最長可達 200 公尺（同軸／雙絞線）