GC-AHD70-288_622

2百萬畫素四合一水下70米紅外線攝影機（雙管）



產品概述

這是一款可潛至水下 70 米的四合一紅外線攝影機，雙管機身、全鋁合金外殼。電動變焦拍攝 1080P 影像，適合中深水域的養殖與定點監控。

產品特色

- 感光元件 1/2.8"，2 百萬畫素 CMOS 高感度 Sensor
- 電源 12V DC／24V AC／Universal 100V~240V AC
- 影像解析度 1920*1080P @30fps/25fps
- 重量 1800g（不含海龍線重）

規格

GC-AHD70-288_622

攝像頭

感光元件	1/2.8” CMOS
解析度	1080p (2MP)
鏡頭類型	電動變焦鏡頭
鏡頭焦距	電動同步變焦 5-50mm / 6-22mm（鏡頭 300 萬畫素）
紅外線 LED 規格	內建 56 顆高亮度紅外線 LED／48 顆可見白光 LED
紅外線距離	30 m
白光照射距離	15 m
IR 開/關控制	自動、手動
最低照度	0.1 Lux
信號雜訊比	62 dB
OSD選單	鏡頭、曝光（快門,增益,寬動態,透霧）、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能（凍結,翻轉,位移,遮蔽,語言,壞點補償,RS-485）、銳利度、暗角補償、UTC 功能
電子快門	自動
日夜切換	內建機械式 ICR 自動切換；夜間轉黑白：自動、彩色及外部觸發
水下傳輸線材	使用特殊抗 UV 耐酸鹼海龍線 70 米

影像

錄影解析度	1080P
影像調整	影像反轉（鏡像）；感光增強；慢快門
影像輸出	BNC 連接器 複合視訊 75Ω
伽馬校正	範圍：0.45 - 1.0。可通過 UTC/OSD，在這個範圍內進行切換。

工作環境

電源	DC 12V、PoE、AC 100–240V 等
工作溫濕度	-10°C ~ +50°C，30~90% RH
最大操作深度	70米
IP 防護等級	IP68

外觀

外殼材質	鋁合金

規格

GC-AHD70-288_622

外觀（續）

長度	132 mm
直徑	73 mm
重量	1800 g