GC-HD206-IP

2百萬畫素定焦白光水下網路攝影機



產品概述

這是一款給固定點位使用的白光水下網路攝影機。不鏽鋼 304 機身可長期放在養殖池、近岸或管樁孔，以 2 百萬畫素拍攝近距離畫面。

產品特色

- 鏡頭：標配 4.0 mm，選配 6.0／8.0 mm
- 白光：6 顆陣列燈，最遠約 20 公尺；可選 42 顆紅外燈
- 操作深度：最深 10／20 米，線材最長 20 米
- 影像：1080P，H.265／H.264，雙碼流
- 寬動態：含背光補償與強光抑制
- 供電：內建 PoE，IEEE 802.3at/af，功耗 ≤3W
- 外殼：不鏽鋼 304，IP68，耐水壓 50 kPa
- 線材：抗拉伸、抗老化、抗摩擦、抗海水腐蝕

規格

GC-HD206-IP

攝像頭

感光元件	1/2.8 inch，2 百萬 CMOS 高感度 Sensor
解析度	1080p (2MP)
鏡頭類型	定焦鏡頭
鏡頭焦距	標配 4.0 mm，選配 6.0／8.0 mm
紅外線 LED 規格	標配 6 顆陣列式白光燈，最遠約 20 公尺；選配 42 顆紅外燈
白光照射距離	20 m
最低照度	彩色 0.6 Lux @ F1.4（AGC ON），黑白 0 Lux（IR）
信號雜訊比	65 dB
OSD選單	頻道名稱、日期時間、多行字符，大小與位置可調
日夜切換	內建機械式 ICR 自動切換；夜間轉黑白：自動、彩色及外部觸發
水下傳輸線材	標配 10 米，選配 20 米；抗拉伸、抗老化、抗摩擦、抗海水腐蝕

影像

串流解析度（主／次碼流）	主碼流 1920×1080／1280×720；子碼流 704×576／640×480 @30fps；25fps（50Hz）／30fps（60Hz）
錄影解析度	1080P
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
影像調整	亮度、飽和度、色彩、對比度、銳利度可調，支援影像遮蔽；電子快門 1/50（60）～1/10,000 秒
影像遮蔽	支援影像遮蔽
影像輸出	系統 PAL、NTSC 由 OSD 切換；傳輸 AHD、TVI、CVI、CVBS 由 OSD 切換
位移偵測	位移偵測；警報提示、畫面聯動，支援 MJPEG 拍照
寬動態	支援寬動態、背光補償、強光抑制

網路

網路接口	RJ45
通訊協定	TCP/IP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、FTP、PPPoE、SMTP、UPnP、DHCP、DDNS、NTP、ONVIF；RJ45 10/100M 自適應，內建 6 kV 抗靜電
串流數目	H.265／H.264 雙碼流；頻寬自適應；可多用戶同時登入

規格

GC-HD206-IP

工作環境

電源	PoE
消耗功率	PoE IEEE 802.3at/af，功耗 ≤3W
工作溫濕度	-20°C～60°C
最大操作深度	20米
IP 防護等級	IP68

外觀

外殼材質	不鏽鋼
長度	110 mm
直徑	145 mm
重量	2000 g