GP-BH04IP-Z

2百萬畫素網路型星光夜視攝影機(手動變焦)



產品概述

GP-BH04IP-Z 是一款200 萬畫素（1080P）網路型星光級槍型夜視攝影機，採手動變焦鏡頭與 H.265／H.264 雙碼流，可覆蓋走道、倉庫與廠辦周邊的固定點監看。鏡頭焦距 2.8–12mm；防護等級達 IP67；支援 PoE 供電與常見網路協定，便於接上既有 NVR／CMS。

產品特色

- 採用H.265/H.264/MJPEG壓縮格式
- 內建IR-CUT雙濾片自動切換
- 支援本機端與網路端儲存
- 具智能功能(絆線,跨界,異常等)
- 一體型支架設計,防止剪線及防破壞設計
- 具內建百萬畫素手動變焦鏡頭2.8mm~12mm可調

規格

GP-BH04IP-Z

影像感測

感光元件	1/2.9” CMOS
解析度	1080p (2MP)
快門速度範圍	1～1/100,000 秒
最低照度	0.003 Lux（F/1.2）／IR 開啟時 0 Lux
位移偵測	智能影像分析：絆線／跨界偵測／異常偵測；支援影像鏡射及翻轉模式；位移偵測 3 區可選（靈敏度 8 段可調及多段排程可調整），1 組 IN／1 組 OUT
影像遮蔽	具 4 組影像遮蔽區塊功能／3 組
白平衡	TTL 自動追蹤白平衡（2500°K～9500°K）
影像調整	飽和度／亮度／對比／銳利度

鏡頭與光學

鏡頭類型	手動變焦鏡頭
鏡頭焦距	2.8–12mm（可調）

網路與串流

通訊協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, PPPoE；RJ45 接頭，最多 4 人同時上線
網路接口	RJ45

音訊

聲音輸出	支援 1 組外接輸入

電源

電源	DC 12V、PoE、AC 100–240V 等
消耗功率	DC12V；1A／POE

環境與防護

工作溫濕度	-30°C～60°C
IP 防護等級	IP67
外殼材質	鋁合金

規格

GP-BH04IP-Z

機構尺寸

重量	720 g
長度	165 mm
寬度	75 mm
高度	75 mm

視訊輸出／錄影

影像輸出（各格式幀率明細）	主碼流：1080P(1920×1080)／720P(1280×720) @30fps；子碼流：D1(704×480)／480×240／CIF(352×240) @30fps；畫質／碼流：VBR 5 段可調／CBR 任意設置／64Kbps–8Mbps