GP-BH02IP

2百萬畫素網路型星光級夜視攝影機(定焦)



產品概述

GP-BH02IP 是一款200 萬畫素（1080P）網路型星光級半球型夜視攝影機，採定焦鏡頭與 H.265／H.264 雙碼流，可覆蓋走廊、大廳與室內外交界的固定點監看。紅外線夜視距離約 30 米；防護等級達 IP67；支援 PoE 供電與常見網路協定，便於接上既有 NVR／CMS。

產品特色

- 採用H.265/H.264/MJPEG壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建IR-CUT雙濾片自動切換
- 內建高亮度LED紅外線,有效照射距離30米
- 支援本機端與網路端儲存，內建SD卡槽位，最大支援128G錄影
- 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- 具智能功能(絆線,跨界,異常等)
- 一體型支架設計,防止剪線及防破壞設計
- 具內建百萬畫素鏡頭:2.8mm或3.6mm或6mm可選配

規格

GP-BH02IP

影像感測

感光元件	1/2.9” CMOS
解析度	1080p (2MP)
快門速度範圍	1～1/100,000 秒
日夜切換	內建 IR-CUT 雙濾片自動切換
最低照度	0.003 Lux（F/1.2）／IR 開啟時 0 Lux
紅外線距離	30 m
紅外線 LED 規格	內建高亮度 LED 紅外線
位移偵測	智能影像分析：絆線／跨界偵測／異常偵測；支援影像鏡射及翻轉模式；支援位移偵測
白平衡	TTL 自動追蹤白平衡（2500°K～9500°K）
影像調整	飽和度／亮度／對比／銳利度

鏡頭與光學

鏡頭類型	定焦鏡頭
鏡頭焦距	2.8mm／3.6mm／6mm（選配）

視訊輸出／錄影

影像壓縮格式	H.264+ / H.265+

網路與串流

通訊協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE；RJ45 接頭，最多 4 人同時上線
網路接口	RJ45
串流數目	雙碼流設計

音訊

聲音輸出	內建 1 組高感度 MIC

電源

電源	DC 12V、PoE、AC 100–240V 等
消耗功率	DC12V；1A／POE

規格

GP-BH02IP

環境與防護

工作溫濕度	-10°C～50°C
IP 防護等級	IP67
外殼材質	鋁合金

機構尺寸

重量	450 g
高度	83 mm
直徑	95 mm

儲存與介面

SD 卡支援	內建插槽，最大支援 128GB 錄影