GP-BH075IP-Z

5百萬畫素室外長距離網路型星光夜視攝影機 (手動變焦)



產品概述

GP-BH075IP-Z 是一款500 萬畫素室外網路型星光級槍型夜視攝影機，採手動變焦鏡頭與 H.265／H.264 雙碼流，可覆蓋廠辦外圍、車道與需要較遠紅外覆蓋的室外場域。

鏡頭焦距 2.8–12mm／5–50mm；紅外線夜視距離約 50 米；防護等級達 IP66；支援 PoE 供電與常見網路協定，便於接上既有 NVR／CMS。

產品特色

- 1/2.7” CMOS 5百萬畫素5MP紅外線彩色攝影機
- 採用H.265/H.264/MJPEG壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度108顆LED紅外線,有效照射距離50米
- 支援IE及CMS中控軟體方便管理
- ICR雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- 支援2D及3D降噪功能

規格

GP-BH075IP-Z

影像感測

感光元件	1/2.7” CMOS
快門速度範圍	1/25～1/100,000 秒
日夜切換	ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
最低照度	0.008 Lux（F/1.2）／IR 開啟時 0 Lux
紅外線距離	50 m
紅外線 LED 規格	內建 108 顆高亮度 LED 紅外線
位移偵測	智能影像分析：絆線／跨界偵測／異常偵測／遺失（留）物偵測；支援影像鏡射及翻轉模式；位移偵測 3 區可選（靈敏度 8 段可調及多段排程可調整），1 組 IN／1 組 OUT
白平衡	自動追蹤白平衡（2500°K～9500°K）／多段可調
影像調整	飽和度／亮度／對比／銳利度

鏡頭與光學

鏡頭類型	手動變焦鏡頭
鏡頭焦距	2.8–12mm 或 5–50mm（可選配）

視訊輸出／錄影

影像壓縮格式	H.264+ / H.265+
影像輸出	類比影像輸出：1.0 Vp-p，75Ω／BNC 接頭
影像輸出（各格式幀率明細）	解析度 5MP(2592×1944) @20fps；主碼流：5MP(2592×1944) @20fps／2560×1440／1080P(1920×1080)／720P(1280×720) @30fps；子碼流：720P(1280×720) @15fps／D1(704×480)／CIF(352×240) @30fps；第三碼流：D1(704×480)／480×240／CIF(352×240) @30fps；畫質／碼流：VBR 5 段可調／CBR 任意設置／64Kbps–8Mbps

網路與串流

通訊協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE；RJ45 接頭，最多 4 人同時上線
網路接口	RJ45
串流數目	雙碼流設計

電源

電源	DC 12V、PoE、AC 100–240V 等

規格

GP-BH075IP-Z

電源（續）

消耗功率	POE／DC12V；1A，9W（MAX）

環境與防護

工作溫濕度	-10°C～50°C
IP 防護等級	IP66
外殼材質	鋁合金

機構尺寸

重量	950 g
長度	310 mm
寬度	140 mm
高度	115 mm