UNIGUARD1_4H

4K 4路 Hybrid 錄影主機（單硬碟）



產品特色

- 支援 H.265/H.264 影像格式
- 支援同軸音頻（僅 TVI 攝影機支援）
- CVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像輸入，具自適應存取能力
- 4 路 BNC 輸入，另支援 2 路網路攝影機（最大 6 路 IP）
- CVBS／VGA／HDMI 輸出各 1，HDMI 最高 4K（3840×2160），HDMI 與 VGA 同時輸出
- 智能動檢與周界保護（絆線／入侵、區域進入／離開）
- 支援 ONVIF、RTSP 協定攝影機

規格

UNIGUARD1_4H

視訊輸出／錄影

輸入路數	4
影像輸入	4 CH 類比輸入（BNC，AHD/TVI/CVI/CVBS 自適應）；2 CH 網路攝影機輸入（最大 IP 輸入 6 CH，支援 ONVIF、RTSP）
影像訊號傳輸格式	4-in-1 Hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS)
影像輸出	CVBS x1／VGA (1920×1080) x1／HDMI (3840×2160) x1；HDMI 與 VGA 同時輸出
影像壓縮格式	H.264+ / H.265+
錄影解析度	8MP Lite、5MP Lite、4MP Lite、1080P、720P、D1
錄影張數／錄影速度	主碼流：8MP Lite @8fps／3K Lite @12fps／5MP Lite @12fps／4MP Lite @15fps／1080P @15fps／720P @30fps；子碼流 D1 與主碼流同幀率

影像感測

OSD選單	圖像化 GUI；即時預覽分割畫面（HDMI/VGA）：1/4/6/8/9
位移偵測	智能動檢 4 CH；周界保護（絆線／入侵、區域進入／離開）2 CH

儲存與介面

警報輸入／輸出	4 輸入／1 輸出
通訊介面	RS485 x1
內部硬碟	硬碟數量（3.5 吋 SATA） 1, 單顆最大容量 16TB
USB 接口	2 組 USB 2.0（後置）

網路與串流

網路接口	RJ45
網路功能	1 組 RJ45 埠，10/100Mbps；輸入頻寬 40Mbps（類比全數轉換後最高 48Mbps）／輸出頻寬 48Mbps；遠端用戶 128；TCP/IP、P2P、UPnP、DHCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SMTP、NTP；FTP／排程／事件抓拍 4 CH（704×576）

音訊

聲音輸出	聲音輸入：BNC 同軸 4 CH（僅 TVI 攝影機）、RCA 1 CH／聲音輸出：RCA 1 CH；雙向語音 1 CH（RCA）

電源

電源	DC 12V
消耗功率	≤ 10W（不含硬碟）；DC 12V 2A

規格

UNIGUARD1_4H

環境與防護

工作溫濕度	-10°C～+55°C，相對濕度 ≤ 90%（非凝結）

機構尺寸

尺寸明細	260(寬)mm×45.8(高)mm×254(深)mm