UNIGUARD1_16H

4K 16路 Hybrid 錄影主機（單硬碟）



產品特色

- 支援 H.265/H.264 影像格式
- 支援同軸音頻（僅 TVI 攝影機支援）
- CVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像輸入，具自適應存取能力
- 16 路 BNC 輸入，另支援 8 路網路攝影機（最大 24 路 IP）
- CVBS／VGA／HDMI 輸出各 1，HDMI 最高 4K（3840×2160），HDMI 與 VGA 同時輸出
- 智能動檢與周界保護（絆線／入侵、區域進入／離開）
- 支援 ONVIF、RTSP 協定攝影機

規格

UNIGUARD1_16H

視訊輸出／錄影

輸入路數	16
影像輸入	16 CH 類比輸入（BNC，AHD/TVI/CVI/CVBS 自適應）；8 CH 網路攝影機輸入（最大 IP 輸入 24 CH，支援 ONVIF、RTSP）
影像訊號傳輸格式	4-in-1 Hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS)
影像輸出	CVBS x1／VGA (1920×1080) x1／HDMI (3840×2160) x1；HDMI 與 VGA 同時輸出
影像壓縮格式	H.264+ / H.265+
錄影解析度	8MP Lite、5MP Lite、4MP Lite、1080P、720P、D1
錄影張數／錄影速度	主碼流：8MP Lite @8fps／5MP Lite @12fps／4MP Lite @15fps／1080P @15fps／720P @30fps；子碼流 D1：8MP Lite 時 @8fps、5MP Lite 時 @12fps、4MP Lite 時 @15fps、1080P/720P 時 @12fps
回放路數	主機端 16 路

影像感測

OSD選單	圖像化 GUI；即時預覽分割畫面（HDMI/VGA）：1/4/6/8/9/16/25；回放分割畫面：1/4/9/16
位移偵測	智能動檢 16 CH；周界保護（絆線／入侵、區域進入／離開）4 CH

儲存與介面

警報輸入／輸出	4 輸入／1 輸出
通訊介面	RS485 x1（不支援 RS232）
內部硬碟	硬碟數量（3.5 吋 SATA） 1, 單顆最大容量 16TB
USB 接口	1 組 USB 2.0、1 組 USB 3.0（後置）

網路與串流

網路接口	RJ45
網路功能	1 組 RJ45 埠，10/100/1000Mbps；輸入頻寬 80Mbps（類比全數轉換後最高 112Mbps）／輸出頻寬 160Mbps；遠端用戶 128；TCP/IP、P2P、UPnP、DHCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SMTP；FTP／排程／事件抓拍 16 CH（704×576）

音訊

聲音輸出	聲音輸入：BNC 同軸 16 CH（僅 TVI 攝影機）、RCA 1 CH／聲音輸出：RCA 1 CH；雙向語音 1 CH（RCA）

規格

UNIGUARD1_16H

電源

電源	DC 12V
消耗功率	≤ 15W（不含硬碟）；DC 12V 3A

環境與防護

工作溫濕度	-10°C～+55°C，相對濕度 ≤ 90%（非凝結）

機構尺寸

尺寸明細	260(寬)mm×45.8(高)mm×254(深)mm